

SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS DE POLIURETANO

Bld. Tomoteo Lozano No. 101-B, Col. San Miguel, León, Gto., México, CP 37460

Tels: (52) (47) 70-5252 al 54, Fax: (52) (47) 70-4858

BASES ACUOSAS

PRODUCTO	NO VOLATILES %	VISCOSIDAD COPA FORD	CARACTERISTICAS	USOS ACABADOS PARA PIEL
Base Transparente 84 M	22	35-40"	Suave, alta penetración y adherencia, mate	Primera Mano
Base Negra 84 M	22	35-40"	Suave, alta penetración y adherencia, mate	Primera Mano
Base Negra 85 M	22	35-40"	Suave, penetración media, mate	Segunda Mano y Final
Base Negra 61 E	22	35-40"	Semi dura, buen anclaje, mate, económica	Primera Mano e intermedias
Base Transparente 95 M	22	35-40"	Semi dura, buen anclaje, mate	Segunda Mano y Final
Base Negra 95 M	22	35-40"	Semi dura, buen anclaje, mate	Segunda Mano y Final
Base Transparente 97 B	22	35-40"	Semi dura, buen anclaje, brillante	Segunda Mano y Final
Base Negra 97 B	22	35-40"	Semi dura, buen anclaje, brillante	Segunda Mano y Final
Base Transparente 98 M	22	35-40"	Semi dura, buen anclaje, semi mate	Segunda Mano y Final
Base Negra 100 M	22	35-40"	Dura, resiste rallado, buen anclaje	Mano Final
Top Negro 28 M	22	35-40"	Dura, resiste rallado, buen anclaje	Mano Final
Base Blanca VI	23	35-40"	Mediana, suave adherencia	Segunda mano y Final